

E260 1.0k Ship With

Printer: E260

Rendementsverklaring: **Gemiddeld cartridge rendement 1000 standaard pagina's**  
**Rendement is bepaald volgens ISO/IEC 19752 norm**

**Gemiddeld** 1255  
**Standaard afwijking** 87  
**90% Onderste zekerheidsgrens** 1201

**Met vragen over het testen kunt u contact opnemen met:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

**Testdata** aanvang 31-jul-2008

einde 31-jul-2008

Aantal cartridges gebruikt in de test	9
Aantal cartridges gebruikt voor de berekening	9
Schudprocedure	Bij "toner laag"
	0
Printinstelling	Onafgebroken
Aantal printers gebruikt in de test	3
Gebruikte media	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Papierinvoer richting	Invoer via korte zijde
Versie printerdriver	Long Bow Lexmark G9
Besturingssysteem	Windows XP SP2
Software-applicatie	Acrobat version 7.0.0
Versie testpagina	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Cartridge testgegevens:	Printer	Temperatuur			Vochtigheid			Rendement cartridge	Cartridge gebruikt voor berekening
		Gem °C	Max °C	Min °C	Gem	Max	Min		
CAS0819704ED	320011	22	23	22	47	52	43	1384	Ja
CAS0819704F3	320015	22	23	22	47	52	43	1359	Ja
CAS0819704EC	320009	22	23	22	47	52	43	1253	Ja
CAS0819704FD	320011	22	23	22	47	52	43	1293	Ja
CAAS0819704FB	320015	22	23	22	47	52	43	1114	Ja
CAS0819704F2	320009	22	23	22	47	52	43	1219	Ja
CAS0819704FF	320011	22	23	22	47	52	43	1279	Ja
CAS0819704F7	320015	22	23	22	47	52	43	1229	Ja
CAS0819704F9	320009	22	23	22	47	52	43	1162	Ja

**Opmerkingen en / of uitzonderingen:**