

X342n Druckkassette

Drucker: X342n

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	6000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 8553
Standard-Abweichung 285
90% Unter Vertrauen 8376

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Beginn</u>	<u>Ende</u>
Datum der Tests	21. Mrz. 2006	12. Apr. 2006

Anzahl der Druckkassetten	9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten	9
Schüttelmethode	1. Schütteln 2. Schütteln
Druckmodus	Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde	3
Verwendetes Papier	Hammermill Tidal - 20# - Letter
Papiereinzug	Hochformat
Version des Treibers	X340 XL G2
Betriebssystem	Windows XP
Software-Anwendung	Acrobat version 7.01
Version der Testseite	Standard_Testpage_(PDF_1.3).pdf

Testdaten	Druckkassette	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
	CAS060061EA6	68P1028	22	23	22	49	50	48	9051	Ja
	CAS060061EDC	68P1027	22	23	22	49	50	48	8451	Ja
	CAS060061E79	68P1025	22	23	22	49	50	48	8561	Ja
	CAS060061E96	68P1028	23	23	23	44	45	44	8771	Ja
	CAS060061E57	68P1027	23	23	23	44	45	44	8565	Ja
	CAS060061E18	68P1025	23	23	23	44	45	44	8721	Ja
	CAS060061CAF	68P1028	23	23	23	45	48	41	8291	Ja
	CAS060061E7B	68P1027	23	23	23	45	48	41	8502	Ja
	CAS060061E2E	68P1025	23	23	23	45	48	41	8061	Ja

Kommentar