

X642e Druckkassette mit hoher Kapazität

Drucker: X642e

 Artikelnummer: X644H11A X644H11P X644H11E X644H11L X644H21A
 X644H21P X644H21E X644H21L X644H01A X644H01P
 X644H01L

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	21000	Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752			

Durchschnitt 23483
Standard-Abweichung 636
90% Unter Vertrauen 23089

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Beginn</u>	<u>Ende</u>
Datum der Tests	1. Mrz. 2006	7. Mrz. 2006

Anzahl der Druckkassetten 9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten 9

Schüttelmethode 1. Schütteln Bei Verblässen des Schriftbildes
 2. Schütteln Bei Verblässen des Schriftbildes

Druckmodus Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde 3

Verwendetes Papier Hammermill Copy + Tidal DP - 20# - Letter

Papiereinzug Hochformat

Version des Treibers X642E G2

Betriebssystem Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2

Software-Anwendung Adobe Reader version 7.0

Version der Testseite 19752_Test_Chart_Ver.200406_.pdf

Testdaten	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
		Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
CAN06048016B	DVT 2029	23	24	23	47	49	43	24650	Ja
CAN060480164	DVT 2028	23	24	23	47	49	43	23090	Ja
CAN06048016A	DVT 2040	23	24	23	47	49	43	24340	Ja
CAN060480168	DVT 2029	23	24	23	46	49	43	23750	Ja
CAN060480163	DVT 2028	23	24	23	46	49	43	23450	Ja
CAN060480162	DVT 2040	23	24	23	46	49	43	23170	Ja
CAN060480165	DVT 2029	23	23	22	45	48	40	23010	Ja
CAN060480159	DVT 2028	23	23	22	45	48	40	23030	Ja
CAN060480166	DVT 2040	23	23	22	45	48	40	22860	Ja

Kommentar