

X830e/X832e Druckkassette

Drucker: X832e

Artikelnummer: X8302KH

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	30000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 33007
Standard-Abweichung 833
90% Unter Vertrauen 32490

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests Beginn 8. Jun. 2005 Ende 15. Jun. 2005

Anzahl der Druckkassetten 9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten 9

Schüttelmethode 1. Schütteln Bei "Wenig Toner"-Anzeige
 2. Schütteln Bei "Wenig Toner"-Anzeige

Druckmodus Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde 3

Verwendetes Papier Boise Cascade X-9 - 20# - Letter
 Papiereinzug Querformat

Version des Treibers W820 Driver Version 7.4.2

Betriebssystem Windows XP SP2

Software-Anwendung Adobe Acrobat Version 6.0.2

Version der Testseite IS_19752_Testpage.pdf

Testdaten	Druckkassette	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
	J0-40800-5412K30-CT350006	152970	23	24	23	55	60	53	33290	Ja
	J0-41023-5408K30-CT350006	165579	23	24	23	55	60	53	32840	Ja
	J0-41381-5411K30-CT350006	165601	23	24	23	55	60	53	33640	Ja
	J0-41024-5408K30-CT350006	152970	24	24	23	55	60	52	32560	Ja
	J0-41028-5408K30-CT350006	165579	24	24	23	55	60	52	34180	Ja
	J0-41027-5408K30-CT350006	165601	24	24	23	55	60	52	33000	Ja
	J0-40811-5412K30-CT350006	152970	24	25	23	53	60	47	31320	Ja
	J0-41018-5408K30-CT350006	165579	24	25	23	53	60	47	32570	Ja
	J0-41011-5408K30-CT350006	165601	24	25	23	53	60	47	33660	Ja

Kommentar