

X850e/X852e/X854e Druckkassette

Drucker: X850e

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	30000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 37398
Standard-Abweichung 2293
90% Unter Vertrauen 36209

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests Beginn 26. Sep. 2005 Ende 4. Okt. 2005

Anzahl der Druckkassetten 12

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten 12

Schüttelmethode 1. Schütteln 0
 2. Schütteln 0

Druckmodus Kontinuierlich
 Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde 4
 Verwendetes Papier Boise Cascade - 20# - Letter
 Papiereinzug Querformat
 Version des Treibers X850e Beta 14
 Betriebssystem XP Professional 2002 Service Pack 2
 Software-Anwendung Adobe Reader Version 7.0.0
 Version der Testseite 19752_Test_Chart_Ver.200406_.pdf

Testdaten	Druckkassette	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
	JP-CT200435-568-1001000220	511001	23	24	23	47	55	43	39040	Ja
	JP-CT200435-568-1001000219	511002	23	24	23	47	55	43	38500	Ja
	JP-CT200435-568-1001000212	511003	23	24	23	47	55	43	37900	Ja
	JP-CT200435-568-1001000217	511011	23	24	23	47	55	43	39950	Ja
	JP-CT200435-568-1001000216	511001	23	24	22	43	51	35	41340	Ja
	JP-CT200435-568-1001000218	511002	23	24	22	43	51	35	37640	Ja
	JP-CT200435-568-1001000252	511003	23	24	22	43	51	35	37490	Ja
	JP-CT200435-568-1001000249	511011	23	24	22	43	51	35	38250	Ja
	JP-CT200435-569-1001000287	511001	23	24	23	47	50	44	34940	Ja

Kommentar