

X850e/X852e/X854e Druckkassette

Drucker: X852e

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	30000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 37344
Standard-Abweichung 1436
90% Unter Vertrauen 36600

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests Beginn 5. Okt. 2005 Ende 13. Okt. 2005

Anzahl der Druckkassetten 12

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten 12

Schüttelmethode 1. Schütteln 0
 2. Schütteln 0

Druckmodus Kontinuierlich
 Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde 4
 Verwendetes Papier Boise Cascade - 20# - Letter
 Papiereinzug Querformat
 Version des Treibers X852e Beta 14
 Betriebssystem XP Professional 2002 Service Pack 2
 Software-Anwendung Adobe Reader Version 7.0.0
 Version der Testseite 19752_Test_Chart_Ver.200406_.pdf

Testdaten	Druckkassette	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
	JP-CT200435-568-1001000207	511012	23	24	22	47	50	44	34840	Ja
	JP-CT200435-568-1001000250	511013	23	24	22	47	50	44	37440	Ja
	JP-CT200435-568-1001000210	511020	23	24	22	47	50	44	35640	Ja
	JP-CT200435-568-1001000248	511021	23	24	22	47	50	44	36160	Ja
	JP-CT200435-568-1001000244	511012	23	26	22	45	50	41	36030	Ja
	JP-CT200435-568-1001000213	511013	23	26	22	45	50	41	39600	Ja
	JP-CT200435-568-1001000211	511020	23	26	22	45	50	41	37820	Ja
	JP-CT200435-568-1001000245	511021	23	26	22	45	50	41	38010	Ja
	JP-CT200435-568-1001000209	511012	23	24	22	44	48	41	37640	Ja
	JP-CT200435-568-1001000246	511013	23	24	22	44	48	41	37270	Ja
	JP-CT200435-568-1001000247	511020	23	24	22	44	48	41	38980	Ja
	JP-CT200435-568-1001000208	511021	23	24	22	44	48	41	38700	Ja

Kommentar