

X850e/X852e/X854e Druckkassette

Drucker: X854e

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	30000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 31891
Standard-Abweichung 1483
90% Unter Vertrauen 31080

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests Beginn 12. Sep. 2005 Ende 15. Sep. 2005

Anzahl der Druckkassetten 11

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten 11

Schüttelmethode 1. Schütteln 0
 2. Schütteln 0

Druckmodus Kontinuierlich
 Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde 4
 Verwendetes Papier Boise Cascade - 20# - Letter
 Papiereinzug Querformat
 Version des Treibers X854e Beta 14
 Betriebssystem XP Professional 2002 Service Pack 2
 Software-Anwendung Adobe Reader Version 7.0.0
 Version der Testseite 19752_Test_Chart_Ver.200406_.pdf

Testdaten	Druckkassette	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
	JP-OOCT200435-492-1001001212	160462	23	25	22	48	53	45	29810	Ja
	JP-OOCT200435-492-1001001223	160461	23	25	22	48	53	45	31840	Ja
	JP-OOCT200435-492-1001001215	160459	23	25	22	48	53	45	33290	Ja
	JP-OOCT200435-492-1001001218	160458	23	25	22	48	53	45	33490	Ja
	JP-OOCT200435-492-1001001216	160462	23	24	22	48	53	44	30310	Ja
	JP-OOCT200435-492-1001001217	160461	23	24	22	48	53	44	32350	Ja
	JP-OOCT200435-492-1001001213	160459	23	24	22	48	53	44	34580	Ja
	JP-OOCT200435-492-1001001171	160462	23	24	21	49	54	45	31840	Ja
	JP-OOCT200435-492-1001001170	160461	23	24	21	49	54	45	32030	Ja
	JP-OOCT200435-492-1001001169	160459	23	24	21	49	54	45	30550	Ja
	JP-OOCT200435-492-1001001168	160458	23	24	21	49	54	45	30710	Ja

Kommentar